



LCX 2 – LCX 3

(GRASSI AL LITIO COMPLESSO PER APPLICAZIONI GRAVOSE)

I grassi **LCX 2** e **LCX 3** sono stati specificatamente formulati per operare in cuscinetti ed ingranaggi operanti in presenza di alti carichi ed alte temperature. Sono una validissima alternativa dove i convenzionali grassi al litio sono limitati.

La lunga durata dei grassi riduce i consumi e diminuisce i costi di manutenzione.

CARATTERISTICHE

- Eccellente stabilità meccanica
- Lunga durata
- Buon potere antiossidante, anticorrosivo e antiruggine
- Alta resistenza all'acqua e al dilavamento
- Eccellenti proprietà E.P. ed antiusura garantiscono lunghi tempi di esercizio delle macchine

DATI CHIMICO – FISICI

	2	3
- NLGI	2	3
- Aspetto	Pomatoso	Pomatoso
- Colore	Ambrato	Ambrato
- Penetrazione lavorata mm/10	265 / 295	220 / 250
- Punto goccia ASTM D 566	> 240 °C	> 240 °C
- Emscor test	0	0
- Water wash out perdita in peso	< 3%	< 3%
- Temperature d'impiego	da -15 a + 160 °C	da -15 a + 160 °C
- Viscosità dell'olio base	320	320
- Prova 4 sfere EP carico di saldatura	250 kg	

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.