



TGR 21 OT

LUBRIFICANTE ESENTE DA CLORO PER LA RULLATURA DELL'OTTONE

Il **TGR 21 OT** è un lubrificante esente da cloro realizzato con basi minerali severamente raffinate e con speciali additivi untuosanti ed E.P. inattivi, questi componenti non macchiano il rame e le sue leghe. Il **TGR 21 OT** grazie all'innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile dei rulli formatori.

DOVE SI APPLICA IL TGR 21 OT

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni gravose di rullatura su ottone e leghe di rame.

TGR 21 OT se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,904
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	21.5

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.