OLIO BIANCO VI

Olio di vaselina bianco per usi tecnici, plastificante per mescole di gomma e materie plastiche, oleante di fibre artificiali, strumenti scientifici, contatori, macchine da cucire, viene impiegato nell'industria Tessile come antimacchia e antistatico per la lubrificazione dei telai, come materia prima viene utilizzato nei settori delle vernici, adesivi, antipolvere, antiparassitari, plastificante per resine sintetiche.

DATI CHIMICO - FISICI

- Stato fisico a 20°C	a vista	Liquido
- Colore	ASTM D 1500	+ 25
- Odore	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Sui generis
- Densità a 15° C (Kg/L)	ASTM D 1298	0.845
- Viscosità a 40° C cSt (mm2/s)	ASTM D 445	14
- Punto di scorrimento	ASTM D 97	-12°C
- Infiammabilità COC	ASTM D 92 (°C)	180
- Residuo in solfonabile	ASTM D 483	>95% vol
- Numero di neutralizzazione	ASTM D 974	0,01 mgKOH/g

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione.
Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto.
La “PIEFFE OIL” non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.