



LR 10 BIO

OLIO DA TAGLIO INTERO A BASE ESTERE, SENZA CLORO PER OPERAZIONI DI RETTIFICA ED AFFILATURA UTENSILI (HSS E HM)

LR 10 BIO è un olio da taglio intero realizzato con speciali esteri sintetici biodegradabili, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i materiali lavorati.

LR 10 BIO grazie alla sua innovativa formulazione, garantisce un'ottima rimozione del calore dalla zona di taglio con conseguente maggiore durata delle mole e migliori finiture superficiali.

DOVE SI APPLICA LR 10 BIO

E' stato specificatamente studiato e formulato per operazioni di rettifica ed affilatura effettuate con mole anche in CBN di ingranaggi, giunti omocinetici, utensili in Hss e matallo duro. Il prodotto può essere utilizzato su torni automatici mono e/o multi mandrino per lavorazioni automatiche o semiautomatiche ad elevatissima velocità di taglio su materiali ferrosi e non ferrosi.

LR 10 BIO se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,870
Viscosità a 40°C	mm2/s	ASTM D 445	9
Corrosione su rame	UNI 20035		1a
Punto di infiammabilità	°C		195