



## LR 22 BIO

### OLIO DA TAGLIO INTERO A BASE ESTERE, SENZA CLORO PER OPERAZIONI DI RETTIFICA, SBARBATURA INGRANAGGI, BROCCIATURA

**LR 22 BIO** è un olio da taglio intero realizzato con speciali esteri sintetici biodegradabili, additivi untuosanti, E.P. inattivi, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i materiali lavorati. **LR 22 BIO** presenta una bassissima tendenza alla nebulizzazione e fumosità.

**LR 22 BIO** grazie alla sua innovativa formulazione, garantisce un'ottima rimozione del calore dalla zona di taglio con conseguente maggiore durata degli utensili o delle mole e migliori finiture superficiali.

#### DOVE SI APPLICA LR 22 BIO

E' stato specificatamente studiato e formulato per operazioni di rettifica d'ingranaggi effettuate con mole anche in CBN. Il prodotto trova un'ottima applicazione in lavorazioni di rasatura / sbarbatura ingranaggi e di torneria su torni automatici per operazioni eseguite ad elevata velocità di taglio su materiali ferrosi e non ferrosi.

LR 22 BIO se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

#### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,895
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	22
Corrosione su rame	UNI 20035		1a
Punto di infiammabilità	°C		200