



LR 32 BIO

OLIO DA TAGLIO INTERO A BASE ESTERE, SENZA CLORO PER OPERAZIONI SEVERE DI TORNITURA E DENTATURA INGRANAGGI

LR 32 BIO è un olio da taglio intero realizzato con speciali esteri sintetici biodegradabili, additivi untuosanti, E.P. inattivi, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i materiali lavorati. **LR 32 BIO** presenta una bassissima tendenza alla nebulizzazione e fumosità.

LR 32 BIO grazie alla sua innovativa formulazione, garantisce un'ottima rimozione del calore dalla zona di taglio con conseguente maggiore durata degli utensili e migliori finiture superficiali.

DOVE SI APPLICA LR 32 BIO

E' stato specificatamente studiato e formulato per operare su torni automatici mono e/o multi mandrino per lavorazioni automatiche o semiautomatiche ad alta velocità di taglio con un elevatissimo grado di severità.

LR 32 BIO è particolarmente indicato per operazioni di tornitura, foratura, filettatura e maschiatura su acciai legati ed inox, risulta idoneo per lavorazioni su ottone, acciai al piombo ed al carbonio.

LR 32 BIO se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,910
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	32
Corrosione su rame	UNI 20035		1a
Punto di infiammabilità	°C		210