



## VARBROACH 30

### OLIO DA TAGLIO INTERO SOLFO CLORURATO PER OPERAZIONI GRAVOSE DI BROCCIATURA ESTERNA SU ACCIAI LEGATI

Il **VARBROACH 30** è un olio da taglio intero realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. solfoclorurati attivi.

Avendo un'additivazione solfoclorurata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.

Il **VARBROACH 30** non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

#### DOVE SI APPLICA IL VARBROACH 30

E' stato specificatamente studiato e formulato per operazioni di brocciatura esterna su acciai legati ed inox.

Il VALBROACH 30 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

#### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	1,015
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	30
Corrosione su rame	UNI 20035		4a
Punto di infiammabilità	°C		160