



# VARCUT 034

## OLIO DA TAGLIO INTERO REFRIGERANTE PER LAVORAZIONE METALLI

Il **VARCUT 034** è un olio da taglio refrigerante intero, realizzato con basi speciali e specificatamente formulato per lavorazioni con asportazione di truciolo di media gravosità. Ottimo potere refrigerante dato dalla sua particolarissima formulazione.

### APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Materiali	Tornitura Taglio della vite	Fresatura	Troncatura	Rettifica	Smerigliatura Lappatura	Alesatura	Maschiatura Filettatura	Foratura Profonda	Brocciatura
Acciaio	★	★							
Acciaio Legato	★	★							
Acciaio inox	*	*							
Leghe di Alluminio	★	★							
Ghisa	★	★							
Leghe di Rame	★	★							

- ★ Applicazione principale
- \* Applicazione possibile

### CARATTERISTICHE

- **Ottime prestazioni refrigeranti ottimali nel tempo**
- **Buona filtrabilità**
- **Esente da cloro e zinco**
- **Eccellenti proprietà anti schiuma**
- **Drastica riduzione di surriscaldamento superficiale**
- **Efficiente rimozione dei trucioli senza fenomeni di riporto sull'utensile**
- **Ottima visibilità dell'area di lavoro grazie ai componenti trasparenti**

Il **VARCUT 034** se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	chiaro
Colore		a vista	giallo
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	890
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	32
Punto di infiammabilità	°C		176
Corrosione su rame	100°C / 3 ore		1°
Punto di congelamento	°C		-7

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.