



VARCUT 2508

OLIO DA TAGLIO INTERO PER OPERAZIONI DI BROCCIATURA

Il **VARCUT 2508** è un olio da taglio intero ad altissime prestazioni, specificatamente formulato con un avanzato pacchetto di additivi polari che in combinazione con agenti EP assicurano eccellenti caratteristiche bagnanti e lubrificanti, conferendo elevata qualità della superficie lavorata e lunga vita agli utensili. Nato studiato e formulato dalle specifiche esigenze di brocciatura in collaborazione con la Società **Varinelli** azienda del Gruppo **Arthur Klink**.

DOVE SI APPLICA IL VARCUT 2508

Si applica principalmente per la brocciatura di corone dentate per riduttori epicicloidali, corone dentate a dentatura con profilo elicoidale per cambi automatici di vetture e autobus e generalmente senza particolari problemi per tutte le brocciature per interni ed esterni per la maggior parte dei materiali metallici, trova impiego con ottimi risultati anche in operazioni di taglio di alta gravosità come la foratura profonda su acciaio, acciaio legato, acciaio inox e ghisa.

	Tornitura Taglio della vite	Fresatura	Foratura	Foratura Profonda	Maschiatura Filettatura	Brocciatura
Ghisa	X	X	X	X	X	X
Acciaio	X	X	X	X	X	X
Acciaio Legato	X	X	X	X	X	X
Acciaio Inox	X	X	X	X	X	X

X = applicazione principale

TESTATO con ottimi risultati per :

- ❖ **42 Ni. Cr. Mo.4 anche bonificati**
- ❖ **20 Mn. Cr. 5**
- ❖ **36 Ni. Cr. Mo.4**
- ❖ **Acciai inox in particolare per piastre tubiere es. Zr. C. 13**

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.



VARCUT 2508

OLIO DA TAGLIO INTERO PER OPERAZIONI DI BROCCIATURA

CARATTERISTICHE

- **Eccellenti proprietà lubrificanti**
- **Ridotte nebbie oleose**
- **Eccellenti proprietà anti schiuma**
- **Elevata finitura superficiale e accuratezza dimensionale**
- **Evita la formazione di materiale di riporto sull'utensile**
- **Assicura prestazioni di taglio nel tempo**
- **Efficiente rimozione dei trucioli senza fenomeni di riporto sull'utensile**

Il VARCUT 2508 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	chiaro
Colore		a vista	incolore
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	905
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	15
Punto di infiammabilità	°C	COC	110
Pour point	°C		< -7

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione.
Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto.
La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.