SCHEDA TECNICA

B 115 / 600

OLIO DA TAGLIO INTERO SOLFOCLORURATO PER LAVORAZIONI GRAVOSE SU ACCIAI LEGATI ED INOX

B 115/600 è un olio da taglio intero realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. solfo clorurati attivi.
Avendo un'additivazione solforizzata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.
B 115/600 non nebulizza, non da luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

DOVE SI APPLICA IL B 115/600

E' stato specificatamente studiato e formulato per tutte le operazioni di filettatura e maschiatura manuale su acciai legati, acciai inox e leghe del nickel - cromo.

Il B 115/600 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno scuro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	1,290
Viscosità a 40°C	mm2/s	ASTM D 445	600
Punto di infiammabilità	°C		200

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione.
Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto.
La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.