



GRIND 22 CF

OLIO DA TAGLIO INTERO SENZA CLORO, PER RETTIFICA INGRANAGGI, RETTIFICA DI FORMA E DAL PIENO, SCANALATURA

Il **GRIND 22 CF** è un olio da taglio intero senza cloro, realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P.

Il **GRIND 22 CF** non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

DOVE SI APPLICA IL GRIND 22 CF

E' stato specificatamente studiato e formulato per operazioni di rettifica d'ingranaggi, rettifica a tuffo dal pieno su acciaio, rettifica di viti senza fine, affilatura e scanalatura. Trova ottimo impiego su macchine tipo Reishauer, Niles, Walter, Junker.

Il GRIND 22 CF se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,865
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	21
Punto di scorrimento	°C		-6
Punto di infiammabilità	°C		180