



# FLUIDO CUT 10

## OLIO DA TAGLIO INTERO PER FORATURA PROFONDA

Il **FLUIDO CUT 10** è un olio da taglio intero ad elevata additivazione EP, formulato per impieghi particolari ed estremamente gravosi.

E' esente da cloro per consentire agli utilizzatori bassi costi di smaltimento.

La sua bassa viscosità, abbinata alla particolare resistenza ai carichi, consente di ottenere ottime prestazioni in lavorazioni gravose di materiali a media e difficile lavorabilità, come acciai legati e inox:

- **taglio ingranaggi**
- **rettifica filetti**
- **maschiatura**
- **stampaggio e trafilatura**
- **torniture automatiche severe**
- **foratura profonda**

Il **FLUIDO CUT 10** se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Il **FLUIDO CUT 10** consente di garantire una maggior durata degli utensili e di ottenere ottime finiture superficiali.

Ha un'additivazione che non consente la lavorazione del rame e sue leghe in quanto provoca fenomeni di macchiatura.

### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,905
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	13
Punto di infiammabilità	°C		145

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.