



## FLUIDO D 33

### OLIO DA TAGLIO INTERO SENZA CLORO PER OPERAZIONI DI DENTATURA GRAVOSA SU ACCIAI LEGATI

Il **FLUIDO D 33** è un olio da taglio intero senza cloro, realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. attivi.

Avendo un'additivazione solforizzata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.

Il **FLUIDO D 33** non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

#### DOVE SI APPLICA IL FLUIDO D 33

E' stato specificatamente studiato e formulato per tutte le operazioni severe di taglio ingranaggi su tutti i tipi di acciai legati ed inox. Il **FLUIDO D 33** è indicato per dentatura a creatore, coltelli Fellow e Gleason.

Il **FLUIDO D 33** se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

#### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,890
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	34
Corrosione su rame	UNI 20035		4a
Punto di infiammabilità	°C		220