



FLUIDO D 33 SC

OLIO DA TAGLIO INTERO SOLFOCLORURATO PER OPERAZIONI DI DENTATURA GRAVOSA SU ACCIAI LEGATI

Il **FLUIDO D 33 SC** è un olio da taglio intero senza cloro, realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. solfoclorurati attivi.

Avendo un'additivazione solfoclorurata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.

Il **FLUIDO D 33 SC** non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

DOVE SI APPLICA IL FLUIDO D 33 SC

E' stato specificatamente studiato e formulato per tutte le operazioni gravose di taglio ingranaggi su tutti i tipi di acciai legati ed inox. Il **FLUIDO D 33 SC** è indicato per dentatura a creatore, coltelli Fellow e Gleason.

Il **FLUIDO D 33 SC** se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,960
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	30
Corrosione su rame	UNI 20035		4a
Punto di infiammabilità	°C		210