



# LR 1

## OLIO DA TAGLIO INTERO SENZA CLORO PER LAVORAZIONI SU OTTONE (OT 58) – FE 37 – AVP – C 40

**LR 1** è un olio da taglio intero realizzato con basi minerali severamente raffinate, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i metalli lavorati.

**LR 1** non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

### DOVE SI APPLICA LR 1

E' stato specificatamente studiato e formulato per operare su torni automatici mono e/o multi mandrino per lavorazioni automatiche o semiautomatiche ad elevata velocità di taglio ma non eccessivamente gravose. Il prodotto è particolarmente indicato per operazioni di tornitura, foratura, filettatura su ottone, acciai al piombo ed al carbonio.

Il B LR 1 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,860
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	30
Punto di scorrimento	°C		-6
Punto di infiammabilità	°C		190