



TGH INOX

(OLIO DA TAGLIO INTERO)

Olio da taglio intero realizzato con basi minerali severamente raffinate, additivi untuosanti, E.P, solfo clorurati attivi.

TGH INOX è stato specificatamente formulato per lavorazioni molto severe su torni automatici mono e pluri-mandrino per lavorazioni automatiche o semiautomatiche ad altissima velocità di taglio con un elevatissimo grado di severità. Non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli e garantisce un ottimo potere anti-ruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

Il **TGH INOX** è particolarmente indicato per operazioni di tornitura, foratura, filettatura e maschiatura su acciai legati ed inox, si può anche utilizzare per lavorazioni su acciai al piombo, al carbonio e basso legati. Data la sua elevata attività chimica, il **TGH INOX** può macchiare i metalli gialli, per prodotti specifici per leghe gialle, consultare il ns. Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE

- RIDUZIONE USURA UTENSILI
- RIDUZIONE CALORE NELLA ZONA TAGLIO
- RIDUZIONE TEMPI EFFETTIVI DI TAGLIO
- PROTEZIONE DEI PEZZI LAVORATI DALLA RUGGINE

DATI CHIMICO - FISICI

- ASPETTO	a vista	Limpido
- COLORE	a vista	Paglierino
- DENSITA' 15°C	ASTM D 1298 (kg/l)	0,930
- VISCOSITA' 40° C cSt	ASTM D 445 (mm ² /s)	32
- P.to INFIAMMABILITA' COC	ASTM D 92	210
- P.to SCORRIMENTO	ASTM D 97	- 6°C
- SOLUBILITA' IN ACQUA		Insolubile

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.