



TGH S

(OLIO DA TAGLIO INTERO)

Il **TGH S** è un olio da taglio intero realizzato con basi minerali severamente raffinate, additivi untuosanti ed E.P. inattivi, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i metalli lavorati. Non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

TGH S viene utilizzato su torni automatici mono e/o multi mandrino per lavorazioni automatiche o semiautomatiche ad elevatissima velocità di taglio e mediamente gravose. Il prodotto è particolarmente indicato per operazioni di tornitura, foratura, filettatura e maschiatura su ottone, acciai al piombo ed al carbonio, acciai basso/medio legati ed alluminio.

CARATTERISTICHE

- **RIDUZIONE USURA UTENSILI**
- **RIDUZIONE CALORE NELLA ZONA TAGLIO**
- **RIDUZIONE TEMPI EFFETTIVI DI TAGLIO**
- **PROTEZIONE DEI PEZZI LAVORATI DALLA RUGGINE**

DATI CHIMICO - FISICI

- ASPETTO	a vista	Limpido
- COLORE	a vista	Paglierino
- DENSITA' 15°C	ASTM D 1298 (Kg/L)	0,865
- VISCOSITA' 40° C cSt	ASTM D 445 (mm ² /s)	17
- P.to INFIAMMABILITA'	ASTM D 92	185
- P.to SCORRIMENTO	ASTM D 97	- 8°C
- SOLUBILITA' IN ACQUA		Insolubile

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.