



HIGH DIESEL PLUS 15W40 ACEA E7

Olio motore multigrado di tipo multifunzionale innovativo particolarmente indicato per motori diesel in servizio severo di costruzione sia Americana che Europea e all'impiego in trattori e macchine movimento terra.

La qualità degli oli base adottati ed un'accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio, un superiore controllo dell'ispessimento e dell'usura derivante dalla fuliggine, in particolare a livello del sistema di distribuzione e una elevata stabilità nel tempo, per la capacità di neutralizzazione dei composti acidi che si formano in caso di utilizzo di combustibili ad elevato tenore di zolfo.

Intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità di esercizio.

DATI CHIMICO – FISICI

Caratteristiche	Metodi d'analisi	Unità	Valori
Gradazione di viscosità	-	-	15W40
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	145
Infiammabilità C.O.C.	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	Mg KOH/g	11.1

PRESTAZIONI

ACEA E7/-08 – API CI-4/CH-4 – VOLVO VDS-3 – MB 228.3 – MAN 3275

Cummins CES 20072/6/7/8