



DRAWCUT 100

COMPOUND “MULTIFUNZIONALE” ESENTE DA CLORO PER ESTRUSIONE SEVERE ACCIAI E LUBRIFICAZIONE DELLE MACCHINE

Il **DRAWCUT 100** è un compound lubrificante “multifunzionale” esente da cloro realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P.

Il **DRAWCUT 100** non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

DOVE SI APPLICA IL DRAWCUT 100

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni severe di estrusione diretta o inversa di particolari con geometrie complesse come i corpi candela, perni a sfera, spinotti, cerniere “Anuba”, rivetti forati e semiforati in acciaio ad elevato tenore di carbonio ed acciai inossidabili. Il prodotto può essere anche utilizzato come lubrificante per le macchine stampatrici evitando il problema della miscelazione degli oli per guide con gli oli da stampaggio dove è richiesto un olio con gradazione ISO VG 100.

DRAWCUT 100 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno scuro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,935
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	100
Punto di infiammabilità	°C		200

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La “PIEFFE OIL” non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.