



## DRAWCUT 68

### COMPOUND "MULTIFUNZIONALE" ESENTE DA CLORO PER LO STAMPAGGIO ED ESTRUSIONE A FREDDO DI VITI IN ACCIAIO E LUBRIFICAZIONE DELLE MACCHINE

Il **DRAWCUT 68** è un compound lubrificante "multifunzionale" esente da cloro realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P.

Il **DRAWCUT 68** non nebulizza, non dà luogo a fumo ed odori sgradevoli, garantisce un ottimo potere antiruggine sia a livello di macchina utensile che di pezzi lavorati.

#### DOVE SI APPLICA IL DRAWCUT 68

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni di estrusione bulloni, viti, rivetti forati e semiforati in acciaio al carbonio, acciai legati, alluminio e sue leghe. Il prodotto può essere anche utilizzato come lubrificante per le macchine stampatrici tipo "Sacma, Salvi, National, ecc." evitando il problema della miscelazione degli oli per guide con gli oli da stampaggio dove è richiesto un olio con gradazione ISO VG 68.

DRAWCUT 68 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

#### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno scuro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,889
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	50
Punto di infiammabilità	°C		215