



# DRAWCUT 70 PLUS

## COMPOUND ESENTE DA CLORO PER ESTRUSIONE VITI E BULLONI A TESTA CAVA

Il **DRAWCUT 70 PLUS** è un compound lubrificante esente da cloro realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. attivi.

Avendo un'additivazione solforizzata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.

Il **DRAWCUT 70 PLUS** grazie alla sua innovativa formulazione, garantisce un'ottima rimozione del calore dalla zona di taglio con conseguente maggiore durata degli utensili e migliori finiture superficiali.

### DOVE SI APPLICA IL DRAWCUT 70 PLUS

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni di estrusione di bulloni e viti a testa cava in acciaio al carbonio ed acciai legati effettuate su macchine stampatrici tipo "Sacma, National, ecc.

DRAWCUT 70 PLUS se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno scuro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,920
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	70
Punto di infiammabilità	°C		220

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione.  
Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto.  
La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.