



METALFORM 100 CF

OLIO PER IMBUTITURA SU LAMIERE D'ACCIAIO AL CARBONIO, ALLUMINIO AVENTI MEDI SPESSORI

METALFORM 100 CF è un olio lubrificante esente da cloro, realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. inattivi.

Grazie alla speciale ed innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile dei punzoni e delle matrici.

DOVE SI APPLICA IL METALFORM 100 CF

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni d'imbutitura su lamiera d'acciaio al carbonio ed alluminio aventi medi spessori.

METALFORM 100 CF è applicabile a spruzzo, con rullo, a tampone, può essere facilmente rimosso dai pezzi lavorati tramite acqua calda o soluzioni alcaline.

Il METALFORM 100 CF se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,920
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	100
Punto di infiammabilità	°C		220