



# METALFORM 150 CF

## OLIO PER IMBUTITURA SU LAMIERE D'ACCIAIO AL CARBONIO, ALLUMINIO AVENTI MEDI / ALTI SPESSORI

**METALFORM 150 CF** è un olio lubrificante esente da cloro, realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. attivi.

Avendo un'additivazione solforizzata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.

Grazie alla speciale ed innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile dei punzoni e delle matrici.

### DOVE SI APPLICA IL METALFORM 150 CF

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni d'imbutitura su lamiera d'acciaio al carbonio aventi medi / alti spessori.

**METALFORM 150 CF** è applicabile a spruzzo, con rullo, a tampone, può essere facilmente rimosso dai pezzi lavorati tramite acqua calda o soluzioni alcaline.

Il METALFORM 150 CF se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino scuro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,920
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	150
Punto di infiammabilità	°C		220