



# METALFORM 15 CF

## OLIO PER IMBUTITURA/TRANCIATURA SU LAMIERE D'ACCIAIO AL CARBONIO, ALLUMINIO AVENTI BASSI SPESSORI

**METALFORM 15 CF** è un olio lubrificante a bassa viscosità, esente da cloro, realizzato con basi minerali severamente raffinate, speciali additivi untuosanti e di lavabilità, questi componenti risultano inattivi nei confronti del rame e sue leghe ed evitano pertanto i rischi di macchiatura dei pezzi lavorati. Grazie alla speciale ed innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile dei punzoni e delle matrici.

### DOVE SI APPLICA IL METALFORM 15 CF

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni d'imbutitura e tranciatura su stampi a passo su lamiera d'acciaio al carbonio, alluminio, rame e sue leghe, aventi bassi spessori.

**METALFORM 15 CF** è applicabile a spruzzo, con rullo, a tampone, può essere facilmente rimosso dai pezzi lavorati tramite acqua calda o soluzioni alcaline.

Il METALFORM 15 CF se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,880
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	19
Punto di infiammabilità	°C		190