



TESTE TORNI

(LUBRIFICANTE PER LE TESTE DEI TORNI)

Olio lubrificante specificatamente formulato per la lubrificazione delle teste dei torni, contiene un pacchetto additivi altamente qualificato che ne esalta le seguenti caratteristiche :

Ottimo potere untuosante, alta resistenza all'ossidazione dato che le cariche rimangono in servizio per un tempo piuttosto lungo ed è in ogni caso opportuno evitare la formazione di acidi causati da fenomeni di invecchiamento, ottimo potere antischiuma, protettivo, demulsivo, antiruggine, E.P (Estreme Pressioni).

DATI CHIMICO – FISICI

TESTE TORNI

- Gradazione	ISO	68
- Densità a 20°C	ASTM D 1298 (kg/l)	0,875
- Viscosità a 40° C cSt	ASTM D 445 (mm ² /s)	61,2 – 74,8
- Indice di viscosità	ASTM D 2270	110
- Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	230°C
- Punto di scorrimento	ASTM D 97	- 30°C
- Solubilità in acqua		Insolubile

SUPERA LE SEGUENTI SPECIFICHE :

DIN 51524 Parties 2 & 3 (H-LP)

DENISON HF-2 e HF-0

HM