



ISO

OLI PARAFFINICI PER LUBRIFICAZIONE GENERALE

Gli **ISO** sono oli lubrificanti a base paraffinica, vengono impiegati per operare nelle centraline dei comandi idraulici, nelle scatole degli ingranaggi, nei cuscinetti volventi e nei supporti moderatamente caricati o dove viene richiesta una lubrificazione generale anche a perdita.

VANTAGGI

- **Protezione dalla corrosione dei componenti il circuito idraulico.**
- **Resistenza alla formazione di schiuma.**
- **Buone proprietà demulsive.**

DATI CHIMICO - FISICI

Gradazione	ISO	22	32	46	68	100
Densità a 15°C	ASTM D 1298 (kg/l)	0,860	0,864	0,869	0,875	0,880
Viscosità a 40°C	ASTM D 445 (mm ² /s)	22,6	33,07	44	65	95
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	104	116	105	102	100
Punto di Inf. V.A.	ASTM D 92 (°C)	220	220	220	220	220
Punto di scorr. °C	ASTM D 97 (°C)	-10	-10	-9	-9	-9
Solubilità in acqua		----- INSOLUBILI -----				

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione.
Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto.
La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.