



IMBUTEX 53

L'**IMBUTEX 53** è una miscela calibrata di solventi principalmente della serie alifatica e normalparaffine. Il prodotto ha delle ottime qualità infatti non lascia residui e non rilascia caoutchouc, ne materiali sintetici, ne isolanti.

L' **IMBUTEX 53** avendo basso peso specifico galleggia sull'acqua, pertanto la sporcizia o l'acqua precipitano sul fondo della vasca autofiltrandolo e lasciandolo pulito.

VANTAGGI

- **Basso odore**
- **Non lascia residui**
- **Bassa volatilità**

L'**IMBUTEX 53** viene utilizzato per lo stampaggio e l'imbutitura leggera di lamierini in ferro, alluminio, acciaio.

Può essere utilizzato a temperatura ambiente ad Immersione, Spruzzo, Pennello, con Stracci, ad Ultrasuoni, a Sbattimento senza lasciare residui.

DATI CHIMICO – FISICI

Aspetto	Liquido
Colore	Limpido
Punto di infiammabilità	53°C (tazza chiusa P.M.)
Residuo max.	Nessun residuo
Rigidità dielettrica	40 KV (sul tal quale)
Punto di ebollizione iniziale	170°C
Densità relativa	0,74 g/ml
Densità dei vapori	più di 1 (aria=1)