



IMBUTEX 68 / 15 PLUS

FLUIDO SPECIALE EVAPORABILE PER TRANCIATURA ALLUMINIO

L'IMBUTEX 68 / 15 PLUS è un fluido realizzato con basi sintetiche leggere ed evaporabili formulato con un particolarissimo pacchetto additivi.

L'IMBUTEX 68 / 15 PLUS grazie all'innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile delle matrici e dei punzoni.

L'IMBUTEX 68 / 15 PLUS è stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni di tranciatura di alette di scambiatori in alluminio con collarini fino a 10-12 mm. in funzione dello spessore della lamiera impiegata.

Il prodotto è applicabile a spruzzo, mediante rullo e tamponi, grazie alla sua evaporabilità lascia le alette particolarmente pulite in modo che possano essere brasate senza incorrere in fenomeni di fumo e/o fiamme.

DATI CHIMICO – FISICI

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Aspetto | Limpido |
| Colore | Incolore |
| Punto di infiammabilità – C° | 62°C |
| Densità a 15°C – Kg/dm ³ | 0,780 |
| Viscosità a 20°C – cSt | 2,9 |