



IMBUTEX 75

FLUIDO EVAPORABILE PER TRANCIATURA

L'**IMBUTEX 75** è un prodotto fluido realizzato con basi sintetiche leggere ed evaporabili, additivato con speciali additivi untuosanti ed E.P. inattivi.

L'**IMBUTEX 75**, grazie all'innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita delle matrici e dei punzoni.

L' **IMBUTEX 75** è stato specificatamente studiato e formulato per operazioni di stampaggio, imbutitura, tranciatura e curvatura su lamiere in acciaio, alluminio e sue leghe.

Il prodotto è applicabile a spruzzo, mediante rullo e tamponi, grazie alla sua evaporabilità lascia i pezzi lavorati particolarmente puliti.

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili l'**IMBUTEX 75** se usato correttamente non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO - FISICI

- Aspetto	a vista	Liquido/limpido
- Densità	ASTM D 1298	0,775
- Flash Point	ASTM D 93	75°C
- Viscosità a 20 °C	cSt	2,1

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.