



## SPATTER 32

### LUBRIFICANTE REFRIGERANTE PER LUBRIFICAZIONE MINIMALE

E' un lubrificante di nuova generazione formulato con speciali esteri sintetici biodegradabili, senza cloro e altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i metalli lavorati.

**SPATTER 32** grazie alla sua formula innovativa, garantisce un'ottima rimozione del calore dalla zona di taglio con conseguente maggiore durata degli utensili e migliori finiture superficiali. La bassa viscosità dell'olio evita la presenza di residui di prodotto sul pezzo lavorato.

#### DOVE SI APPLICA SPATTER 32

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni di asportazione di truciolo su macchine dotate di sistemi di lubrificazione "MINIMALE" o "MIST".

Il prodotto è utilizzabile su tutti i materiali quali leghe gialle, leghe leggere, acciai al carbonio, acciai legati, ghisa.

SPATTER 32 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

#### DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,915
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	38
Corrosione su rame	UNI 20035		1a
Punto di infiammabilità	°C		210