



## SPATTER PLUS 46

### LUBRIFICANTE REFRIGERANTE PER LUBRIFICAZIONE MINIMALE

E' un lubrificante di nuova generazione formulato con speciali esteri sintetici biodegradabili, senza cloro e altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i metalli lavorati.

**SPATTER PLUS 46** grazie alla sua formula innovativa, garantisce un'ottima rimozione del calore dalla zona di taglio con conseguente maggiore durata degli utensili e migliori finiture superficiali. La bassa viscosità dell'olio evita la presenza di residui di prodotto sul pezzo lavorato.

#### DOVE SI APPLICA SPATTER PLUS 46

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni di asportazione di truciolo su macchine dotate di sistemi di lubrificazione "MINIMALE" o "MIST".

Il prodotto è utilizzabile su tutti i materiali quali leghe gialle, leghe leggere, acciai al carbonio, acciai legati, ghisa.

SPATTER PLUS 46 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

#### DATI CHIMICO-FISICI

|                         |                    |             |            |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Aspetto                 |                    | a vista     | limpido    |
| Colore                  |                    | a vista     | paglierino |
| Densità a 15°C          | kg/mc              | ASTM D 1298 | 0,925      |
| Viscosità a 40°C        | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 445  | 46         |
| Corrosione su rame      | UNI 20035          |             | 1a         |
| Punto di infiammabilità | °C                 |             | 240        |