



SHEAR 100 CF

OLIO SENZA CLORO PER TRANCIATURA FINE DI LAMIERE IN ACCIAIO AL CARBONIO E INOX

SHEAR 100 CF è un lubrificante esente da cloro realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. attivi.

Avendo un'additivazione solforizzata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.

Grazie alla speciale ed innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile dei punzoni e delle matrici.

DOVE SI APPLICA SHEAR 100 CF

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni di tranciatura fine di lamiera in acciaio al carbonio ed inossidabile con spessori fino a 4 - 5 mm.

SHEAR 100 CF è applicabile a spruzzo, con rullo, a tampone, può essere facilmente rimosso dai pezzi lavorati tramite soluzioni alcaline calde o solventi.

SHEAR 100 CF se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno chiaro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,935
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	100
Punto di infiammabilità	°C		180