



SHEAR 5

OLIO DA TAGLIO A BASSA VISCOSITA' SEMIEVAPORABILE PER TRANCIATURA DI LAMIERE IN ACCIAIO AL CARBONIO E LEGATO

SHEAR 5 è un lubrificante a bassa viscosità realizzato con basi minerali leggere ed evaporabili, untuosanti e speciali additivi E.P. inattivi

Grazie alla speciale ed innovativa formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile dei punzoni e delle matrici.

DOVE SI APPLICA SHEAR 5

E' stato specificatamente studiato e formulato per le operazioni di tranciatura di lamiere in acciaio al carbonio ed inossidabile con spessori fino a 3 mm.

SHEAR 5 è applicabile a spruzzo, con rullo, a tampone, grazie alla sua parziale evaporabilità, rilascia sui pezzi lavorati un film oleoso molto sottile.

SHEAR 5 se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	paglierino
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,850
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	6,5
Punto di infiammabilità	°C		200