



ANTIR SPECIAL LD

PROTETTIVO DEWATERING PER PROTEZIONI DI LUNGA DURATA

Fluido di colore ambrato che, dopo evaporazione del solvente, lascia un film sottile con ottime proprietà protettive.

Grazie alla sua formulazione l'ANTIR SPECIAL LD ha un accentuato effetto dewatering.

Il solvente è particolarmente raffinato ed esente da idrocarburi aromatici, per assicurare la massima sicurezza sotto il profilo ambientale e dell'operatore.

Può essere applicato per immersione, a pennello e a spruzzo.

PROPRIETA'

ANTIR SPECIAL LD è dotato, in aggiunta alle sue proprietà dewatering, di un ottimo potere protettivo nei confronti delle superfici trattate.

Le condizioni di esposizione dei pezzi sono estremamente varie; inoltre non esiste una correlazione stretta tra tempi di protezione alle prove di laboratorio, che si svolgono in condizioni standard, e i tempi di protezione nelle diverse situazioni ambientali reali.

A puro titolo indicativo pertanto diamo i seguenti tempi di protezione:

ambiente esterno	3 mesi
ambiente esterno sotto tettoia	8 mesi
ambiente interno in atmosfera normale	10 mesi

L'ANTIR SPECIAL LD se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno chiaro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,800
Punto di infiammabilità	°C		45
Camera nebbia salina	h		10
Durata protezione	h		10

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.